



NNR85 - N 35 CREW

DIMENSIONES y PESOS		N 35 H CREW
Distancia Entre Ejes	X	3395
D min.		1700
Longitud bastidor	K	6085
Voladizo delantero	A	1110
Longitud carrocería (min/máx) ⁽¹⁾	W	3275/3565
Voladizo trasero chasis	Y	1580
Altura bastidor	T	720
Altura cabina	H	2225
Anchura eje trasero	L	1925
Ancho cabina ⁽²⁾	L1	2040
Ancho carrocería ⁽³⁾	C	2345
Anchura chasis	I	750
Ancho de vía delantero	C1	1680
Ancho de vía trasero	C2	1485
Tara con cabina (en orden de marcha) ⁽⁴⁾		2405
Tara eje delantero/trasero		1685/720
Peso máximo		3500
Peso máx delantero/trasero		2100/2435
Peso máx remolcable		3500

⁽¹⁾ La longitud de la carrocería corresponde a un vehículo cargado de manera uniforme hasta la máxima capacidad de carga sobre el eje (medidas declaradas en el C.O.C. sin modificación del vehículo).

⁽²⁾ Excluidos los intermitentes laterales y los espejos

⁽³⁾ Anchuras posibles con brazos de espejos opcionales: 2040/2170 - 2170/2345 - 2345/2500

⁽⁴⁾ La tara incluye las herramientas, la rueda de repuesto, el depósito de combustible lleno y el conductor. Tara full con opciones 2578 Kg (1786/792)

Entre Ejes (mm) H 3395

LISTA DE PRECIOS 2016

Precio vehículo
Franco Cerea

€ 29.850,00 Sin IVA

Versiones y equipamientos:

Equipamiento de serie:

- EGR - DPD (filtro antipartículas)
- Elevalunas eléctricos
- Cierre centralizado con mando
- Faros antiniebla
- Avisador acústico de marcha atrás
- Inmovilizador
- Volante con inclinación regulable
- Radio CD MP3
- Regulador de altura de faros
- Luces diurnas

Opcionales:

Aire acondicionado

€ 1.089,00 Sin IVA

Motor:

ISUZU 4JJ1E5L-A Diesel 4 cilindros, intercooler, inyección directa commonrail, sobrealimentado con turbocompresor de geometría variable
Cilindrada total: 2999 cm³
Potencia máx efectiva: 88 KW (120CV) a 2800 rpm
Par máximo motor: 300 Nm/1600 - 2800 rpm
Emisiones de partículas: NO_x= 176,3 mg/km; CO₂ combinado= 234 g/km
Consumo combinado: 8,91/100 km. Versión Euro 5b+

Seguridad:

ABS, BAS, TCS, ASR, EVSC (control de estabilidad y antivuelco)
Airbag lado conductor y pasajero 1° fila.

Depósito de combustible:

90 litros

Relación caja de cambios:

5 marchas MYY5T – 5.315 - 3.053 - 1.655 - 1.000 - 0.721;
Marcha atrás: 5.068; Relación final de eje: 4.100 (41/10)

Tipo de transmisión:

MANUAL

Embrague:

Monodisco en seco autoajustable

Medidas de largos de bastidor:

Anchura: 70 mm, altura: 214 mm, espesor: 5 mm

Plazas:

7, cabina doble

Ejes:

2, eje trasero motor con ruedas gemelas

Neumáticos:

Delanteros 205/75 R16C ruedas simples, traseros 205/75 R16C ruedas gemelas

Frenos:

Frenos de discos delanteros y traseros. Según norma CEE con sistema hidráulico en las 4 ruedas, pedal de accionamiento, servofreno de depresión y circuitos independientes para ambos ejes. Freno de estacionamiento manual sobre el árbol de transmisión.

Suspensiones:

Delantera y trasera con ballestas parabólicas y final de carrera con tacos de caucho; amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto. Barra estabilizadora delantera y trasera.

Instalación eléctrica:

Tensión nominal 24V, alternador 90A - Nr. 2 baterías de 70 Ah