



## NNR85 - N 35

DIMENSIONES y PESOS		N 35 F	N 35 H	N 35 K	N 35 L
Distancia Entre Ejes	X	2800	3395	3845 (*)	4175 (*)
D min.		650			
Longitud bastidor	K	5235	6085	7032	7565
Voladizo delantero	A	1110			
Longitud carrocería (min/máx) <sup>(1)</sup>	W	3480/3775	4325/4615	5272/5502	5805/6030
Voladizo trasero chasis	Y	1330	1595	2077	2280
Altura bastidor	T	725	720	720	720
Altura cabina	H	2225			
Anchura eje trasero	L	1925			
Ancho cabina <sup>(2)</sup>	L1	2040			
Ancho carrocería <sup>(3)</sup>	C	2345			
Anchura chasis	I	750			
Ancho de vía delantero	C1	1680			
Ancho de vía trasero	C2	1485			
Tara con cabina (en orden de marcha) <sup>(4)</sup>		2115	2145	2225	2265
Tara eje delantero/trasero		1505/610	1510/635	1550/675	1560/705
Peso máximo		3500			
Peso máx delantero/trasero		2100/2435			
Peso máx remolcable		3500			
<p><sup>(1)</sup> La longitud de la carrocería corresponde a un vehículo cargado de manera uniforme hasta la máxima capacidad de carga sobre el eje (medidas declaradas en el C.O.C. sin modificación del vehículo)</p> <p><sup>(2)</sup> Excluidos los intermitentes laterales y los espejos</p> <p><sup>(3)</sup> Anchuras posibles con brazos de espejos opcionales: 2040/2170 - 2170/2435 - 2435/2500</p> <p><sup>(4)</sup> La tara incluye las herramientas, la rueda de repuesto, el depósito de combustible lleno y el conductor. Tara full con opciones DEE F: 2285 Kg (1632/653); H: 2321 kg (1619/703); K: 2399 kg (1655/744); L: 2439 kg(1665/774)</p> <p>(*) Distancia entre ejes modificada</p>					

## Entre Ejes (mm) F 2800 - H 3395 - K 3845 - L 4175

<b>LISTA DE PRECIOS 2016</b>	<b>Precio Vehículo</b> Franco Cerea	<b>€ 27.990,00 Sin IVA</b>
<b>Versiones y equipamiento:</b>	NEES 2 (DEE H y según disponibilidad y plazos de entrega)	€ 1.290,00 Sin IVA
<b>Equipamiento de serie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EGR - DPD (filtro antipartículas)</li> <li>• Elevalunas eléctricos</li> <li>• Cierre centralizado con mando</li> <li>• Radio CD MP3</li> <li>• Avisador acústico de marcha atrás</li> <li>• Inmovilizador</li> <li>• Volante con inclinación regulable</li> <li>• Asiento con Suspensión</li> <li>• Faros antiniebla</li> <li>• Regulador de altura de faros</li> <li>• Luces diurnas</li> </ul>	
<b>Opcionales:</b>	Aire acondicionado	€ 1.089,00 Sin IVA
<b>Motor:</b>	<p>ISUZU 4JJ1E5L-A Diesel 4 cilindros, intercooler, inyección directa commonrail, sobrealimentado con turbocompresor de geometría variable            Cilindrada total: 2999 cm<sup>3</sup>            Potencia máx efectiva: 88 KW (120CV) a 2800 rpm            Par máximo motor: 300 Nm/1600 - 2800 rpm            Emisiones de partículas: NO<sub>x</sub>= 176,3 mg/km; CO<sub>2</sub> combinado= 234 g/km            Consumo combinado: 8,91/100 km. Versión Euro 5b+</p>	
<b>Seguridad:</b>	<b>ABS, BAS, TCS, ASR, EVSC (control de estabilidad y antivuelco)</b> Airbag lado conductor y pasajero	
<b>Depósito de combustible:</b>	93 litros	
<b>Relación caja de cambios:</b>	5 marchas MYY5T – 5.315 - 3.053 - 1.655 - 1.000 - 0.721; Marcha atrás: 5.068; Relación final de eje: 3.909 (43/11)	
<b>Tipo de transmisión:</b>	MANUAL	NEES 2 (Robotizada)
<b>Embrague:</b>	Monodisco seco autorregulable	Multidisco en baño de aceite Convertidor de par
<b>Medidas de largos de bastidor:</b>	Anchura: 70 mm, altura: 214 mm, espesor: 5 mm	
<b>Plazas:</b>	6, cabina doble	
<b>Ejes:</b>	2, eje trasero motor con ruedas gemelas	
<b>Neumáticos:</b>	Delanteros 205/75 R16C ruedas simples, traseros 205/75 R16C ruedas gemelas	
<b>Frenos:</b>	Frenos de discos delanteros y traseros. Según norma CEE con sistema hidráulico en las 4 ruedas, pedal de accionamiento, servofreno de depresión y circuitos independientes para ambos ejes. Freno de estacionamiento manual sobre el árbol de transmisión.	
<b>Suspensión:</b>	Delantera y trasera con ballestas parabólicas y final de carrera con tacos de caucho; amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto.	
<b>Instalación eléctrica:</b>	Tensión nominal 24V, alternador 90A - Nr. 2 baterías de 70 Ah	